

SULU SİSTEM

TS 671/1 Karışık Ürünler

ALMAN TİP VANA - GERMAN TYPE VALVE

- * Açma kapama moment 3-5 Nm
- * Emme kaplin işletme basıncı 6 bar
- * Basma kaplin işletme basıncı 12 bar
- * Mukavemet 24 bar
- * Opening and closing torque 3-5 Nm
- * 6 bar operating pressure of the suction coupling
- * Compression coupling 12 bar operating pressure
- * Strength of 24 bar



İTALYAN TİP VANA - ITALIAN TYPE VALVE

- * M 58 Kokil döküm
- * %58 Bakır
- * %39 Çinko
- * Yüksek teknoloji talaşlı işleme
- * M 58 Die casting
- * 59% Copper
- * 39% Zinc
- * High-Tech machining



REKOR - RECORD

- * Açma kapama moment 3-5 Nm
- * Emme kaplin işletme basıncı 6 bar
- * Basma kaplin işletme basıncı 12 bar
- * Mukavemet 24 bar
- * 3-5 Nm of torque keyless entry
- * Suction coupling working pressure 6 bar
- * Compression coupling working pressure 12 bar
- * Strength of 24 bar




İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI - FIRE DEPARTMENT CONNECTION MOUTH

- * 4" x 2.5" x 2" ölçülerinde su bağlantı girişi
- * Alüminyum su bağlantı ağız
- * Döküm gövde ve vana
- * Çift ve tek girişli su bağlantısı
- * 4" x 2.5" x 2" size water connection input
- * Aluminium water connector
- * Casting the body and the valve
- * Double and single inlet water connection



YANGIN HİDRANT SİSTEMİ - FIRE HYDRANT SYSTEM

- * TS 2821/1 Standartlarında
- * Yer üstü hidrant (Resim 1)
- * Yer altı hidrant (Resim 2)
- * Alternatif ebat seçenekleri
- * TS 2821/1 Standards
- * Hydrant above ground (Figure 1)
- * Underground hydrant (Figure 2)
- * An alternative size options



SULU SİSTEM

TS 671/1 Karışık Ürünler

ALÜMİNYUM LANS - ALUMINIUM LANS

- * Açma kapama moment 3-5 Nm
- * Emme kaplin işletme basıncı 6 bar
- * Basma kaplin işletme basıncı 12 bar
- * Mukavemet 24 bar
- * Opening and closing torque 3-5 Nm
- * 6 bar operating pressure of the suction coupling
- * Compression coupling 12 bar operating pressure
- * Strength of 24 bar



KÖPÜK MELANJÖRÜ - FOAM MELANJÖR

- * %1-6 arası köpük oranlayıcı
- * Alüminyum su bağlantı ağız
- * Döküm gövde ve vana
- * Alternatif seçenekler
- * %1-6 foam proportioners
- * Aluminium water connector
- * Casting the body and the valve
- * Alternative options are



TURBO JET NOZUL - TURBO JET NOZZLE

- * Tutma kolu sayesinde daha rahat tutuş özelliği
- * Yangına daha etkili müdahale olanağı
- * Tabanca tipi lans
- * Alternatif seçenekler
- * Thanks to grip handle for more comfortable
- * The ability to intervene in a more effective fire
- * Gun-type lance
- * Alternative options are



SİS BAŞLIKLARI - FOG FEEDS

- * Açık konumda bırakabilme
- * Kapalı konumda bırakabilme
- * Sisleme konumlu
- * 12 Barda; 35mt atış mesafesi 500Lt / dak
- * Messages, with the open position
- * Messages, with the closed position
- * Fogging position
- * 12 Cups; 35mt 500Lt /dak with radii



KAUÇUK HORTUMLAR - RUBBER HOSES

- * 2" - 2,5" - 2 3/4" - 3" - 4" seçenekleri
- * Yüksek mukavemetli
- * 48 ve 50 bara dayanıklı
- * Sürtünme ve kırılmaya karşı dayanıklı
- * 2" - 2,5" - 2 3/4" - 3" - 4" options
- * High-strength
- * 48 and 50 bar resistant
- * Friction and break resistant



YÜKSEK MUKAVEMETLİ BEZ HORTUMLAR - CLOTH HIGH STRENGTH TUBING

- * 2" - 2,5" - 2 3/4" - 3" - 4" seçenekleri
- * Yüksek mukavemetli
- * 48 ve 50 bara dayanıklı
- * Sürtünme ve kırılmaya karşı dayanıklı
- * 2" - 2,5" - 2 3/4" - 3" - 4" options
- * High-strength
- * 48 and 50 bar resistant
- * Friction and break resistant

